P.H.U. "ZAW-COM"
Dawid Zawadzki
Rzozów 73
32-052 Radziszów
NIP: 944-167-70-21

Telefon: 608321631

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:46

Link do produktu: https://www.bazazoo.pl/sunsun-hxs-01-odmulacz-automatyczny-p-4609.html



SunSun HXS-01 - odmulacz automatyczny

Cena	**101,84 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SUNSUN ODMULACZ HXS-01**
Kod EAN	**5903900048316**
Producent	**SUNSUN**

Opis produktu

Proces podmiany wody to żmudne, niewygodne często trudne, a co najważniejsze częste zajęcie. Stwarzając wiele nieprzyjemnych sytuacji, jest to jedno z najbardziej nielubianych czynności pielęgnacyjnych, które dotyczy każdego akwarysty. Podobną złą sławą może pochwalić się proces odmulania dna. Produkt producenta SunSun HXS-01 rozwiązuje wszystkie te problemy i posiada szereg zalet i udogodnień, aby cały proces podmiany wody i odmulania dna przebiegał szybko i przyjemnie.
Aby sprostać tym wymaganiom producent zastosował następujące rozwiązania:

Odmulacz posiada system szybkiej zamiany obiegu wody pomiędzy otwartym a zewnętrznym. Umożliwia to pracę odmulacza jako pompy do podmian wody jednocześnie odmulając dno lub odmulacza, który oczyszczoną wodę pozostawia w zbiorniku.

W systemie obiegu wody zamkniętym do filtracji wykorzystywana jest odpowiednia mikro - siatka z tworzyw sztucznych, która zatrzymuje wszystkie, nawet najmniejsze zanieczyszczenia, oddając do zbiornika oczyszczoną wodę. Siatkę można łatwo wyjąć i przepłukać w razie konieczności.

Konstrukcja odmulacza umożliwia zastosowanie go w szerokim zakresie głębokości akwarium (od 20 do 76 cm). Spełniając tym samym wymagania większości zbiorników.

Pompa odmulacza zasilana jest z sieci elektrycznej kablem o sporej długości (280cm). Takie rozwiązanie nie stwarza żadnych ograniczeń, a co więcej nie wymaga użycia drogich baterii, które szybko się wyczerpują.

Duży kubek odmulacza zapewnia odpowiednią cyrkulację podłoża oraz posiada specjalną koronkę, która ułatwia pobieranie wody.

Odmulacz może pracować jako pompa do podmian wody. Otwarty system obiegu wody umożliwia spuszczanie wody z zbiornika wraz z odmulaniem oraz daje możliwość napełniania zbiornika.

Sercem urządzenia jest niewielka pompa o sporej wydajności i niewielkim poborze prądu. Oś wirnika zrobiona z stopu metali nierdzewnych i tytanu sprawia, że odmulacz nadaje się do pracy w wodzie morskiej.

Dane techniczne:
- wydajność: 350l/h
- pobór mocy: 6W
- do zbiorników od 20 do 76 cm poziomu wody
- słup podnoszenia wody 70cm